

Til alle kommuner og amter. Miljøklagenævnet. Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, der sender kopi af brevet til sine medlemmer.

Industrikontoret
Journalnr. bedes anført ved besvarelse.
J.nr.M 4016-0006
Ref.: ET/FJA/9.
Den

Teglværker og BAT-noten.

Det fremgår af Miljøstyrelsens Luftvejledning, nr. 2 fra 2001 side 40, tabel 6 at virksomheder, der udsender hydrogenfluorid, skal overholde en emissionsgrænse for hydrogenfluorid på 5 mg/normal m³, når massestrømmen er større end 50 g/h.

Kalk- og Teglværksforeningen har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på, at det ikke er klart, hvad der er BAT på dette område for bestående virksomheder. Miljøstyrelsen er enig heri og mener derfor, at det er rimeligt, at man ved godkendelse af bestående virksomheder afventer resultatet af de drøftelser, der finder sted i Sevilla af BAT-noten (BAT-reference document) med arbejdstitlen Ceramics, der blandt andet omhandler teglværker.

Miljøstyrelsen anbefaler på den baggrund at amter og kommuner udskyder beslutningen om, hvorvidt der skal etableres rensningsforanstaltninger for at overholde en emissionsgrænse for hydrogenfluorid på 5 mg/normal m³ på bestående teglværker, der skal godkendes i henhold til MBL § 39, indtil BAT-noten foreligger. Det betyder, at myndighederne i godkendelserne skal tage forbehold herfor. Dette forbehold bør gå ud på, at der først kan stilles krav om rensning, når BAT-noten foreligger, og Miljøstyrelsen har meldt ud om hvad der anses for at være BAT for teglværker.

For bestående teglværker vil BAT-noten således først finde anvendelse, når den 8-årige retsbeskyttelse er udløbet, hvis virksomheden godkendes inden BAT-noten foreligger.

Som det allerede fremgår af Luftvejledningen skal nye teglværker overholde Luftvejledningens emissionsgrænse for hydrogenfluorid på 5 mg/normal m³, når massestrømmen er større end 50 g/h.

Der gøres opmærksom på, at B-værdien for hydrogenfluorid bør overholdes af såvel eksisterende som nye teglværker.